



НОВА ПОСЛУГА
ДОСТАВКА НА ПРИЧЕПАХ
З ПОДВІЙНОЮ ПІДЛОГОЮ



Переваги подвійної підлоги:



можеш завантажити більше товару в одну вантажівку, що значно заощаджує тобі гроші й час, адже не потрібно їхати двом автомобілям (66 палет замість 33)



Твій крихкий до здавлювання товар ми розмістимо на 2 рівнях, тож ти уникнеш ризику пошкоджень



можеш відправити два різні вантажі в різні напрямки в одній вантажівці (наприклад, до Польщі + України), адже ми перевантажимо їх дорогою, що заощаджує тобі гроші й час



Ти перебуваєш під опікою однієї компанії, тож є одна відповідальна особа за все, що дає тобі більше контролю над процесом і гарантує безпеку, що все відбудеться за планом



якщо тиобираєш еко, сприяєш зменшенню викидів вихлопних газів, їдучи однією, а не двома машинами



крім того, у нас подвійний екіпаж водіїв (доставка може бути швидшою навіть на 50%), і ти маєш більше впевненості в своєчасній доставці до свого клієнта/одержувача

Що можна перевозити?

Усі товари, які не можна укласти один на один:

- Повні вантажі у подвійній кількості — завдяки максимальному використанню вантажного простору — 66 палет
- Часткові вантажі / групаж — подвійна підлога полегшує комплектування неповних вантажів, зменшуючи витрати клієнта
- Порожня тара для заміни (гітербокси, порожні палети, ящики тощо)
- Нестандартні вантажі, непалетизовані, наприклад, довгі пластикові труби

Як це працює?

Напівпричіп оснащений набором спеціальних балок, на яких розміщується другий рівень палет.



Щоб скористатися системою подвійного завантаження, вантаж має відповідати наведеним нижче габаритним та ваговим вимогам:



1. У разі вантажу, що складається з палет однакових за висотою та вагою:

- палети 120×80 см - висота палети не більше 125 см, вага макс. 270 кг брутто
- палети 120×100 см - висота палети не більше 125 см, вага макс. 345 кг брутто

2. У разі палет 120×80 см або 120×100 см, які не однорідні за вагою та висотою (наприклад, вантаж на нижньому рівні вищий або важчий, ніж палети на верхньому рівні):

- максимальна висота палети X на нижньому рівні — 1,55 м
- максимальна висота палети Y на верхньому рівні = 2,50 м – X, наприклад, X = 1,20 м, тоді висота палети Y = 2,50 м – 1,20 м = 1,30 м
- максимальне навантаження верхнього рівня = 9000 кг брутто
Для євро-палет: максимальна вага палети на верхньому рівні = 9000 кг / 33 палети = 272 кг брутто/палета
- допустиме навантаження нижнього рівня = 24 000 кг – навантаження верхнього рівня. Наприклад, при максимальному навантаженні верхнього рівня = 9000 кг, допустиме навантаження нижнього рівня = 24 000 кг – 9000 кг = 15 000 кг.
- максимальна вага однієї палети з нижнього рівня:
 - для палети 120×80 см = 15 000 кг / 33 палети = 454 кг
 - для палети 120×100 см = 15 000 кг / 26 палет = 577 кг

3. Завдяки додатковому обладнанню у вигляді 12 балок, ми також можемо завантажити на другий рівень 32 гітербокси розміром 124×83,5 см



Фіксація вантажу на другому рівні

Спереду та ззаду напівпричепу вантаж фіксується за допомогою:

- 4 загороджувальних балок, які блокують зсув палет спереду напівпричепу (2 балки: одна блокує низ палети, інша — вантаж) та 2 балки ззаду напівпричепу
- додаткові 2 затискні балки, що кріпляться до алюмінієвих бічних планок, блокуючи зсув палет і вантажу

З боків напівпричепу вантаж фіксується за допомогою:

- 48 алюмінієвих планок у 6 секціях з кожного боку, що забезпечує 8 планок для захисту від бічного зсуву вантажу на повній висоті напівпричепу
- подвійний комплект ременів для фіксації вантажу на двох рівнях
- додаткові натяжні ремені, що зміцнюють конструкцію напівпричепу
- тент щільністю 900 г/м² та всі підсилення, відповідні сертифікату XL EN 12642

Товар на наші тентовані напівпричепи можна завантажувати:

- ззаду
- з боку
- зверху (наприклад, труби, нестандартні елементи)



Фіксація вантажу на другому рівні



ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

**Зв'яжіться з нами
Протестуйте**

Спробуйте і переконайтеся,
скільки ви можете заощадити
завдяки нашій новій послугі



ul. Jagiellońska 85/87
42-229 Częstochowa
+ 48 34 371 21 31
www.xl-logistics.pl